


Llenadora de garrafón semiautomática

200gph 3v



Especificaciones


3 valvulas



Cabezal neumático de llenado con válvulas especiales tipo retorno.

Unidad de mantenimiento de sistema neumático.

Tablero de control con display digital, temporizador, botón de arranque y paro de emergencia.



3 Válvulas de llenado tipo retorno, diseño exclusivo Puritronic, se llenan los envases uniformemente sin derrame de líquido



Con este novedoso sistema usted podrá agilizar los procesos de llenado e incrementar la velocidad de producción. Consulte con su asesor las opciones y precios disponibles.

DIMENSIONES	
ALTURA	2.25 m
FRENTE	100 cm
FONDO	50 cm

	kw	amp	volts	fases
Consumo de energía	0.75	5.6	110	1

CARACTERISTICAS	
Gabinete	Acero inoxidable T304, grado alimenticio
Bomba	De 1HP de alto flujo a 1 fase 110
Tanque	Almacenamiento y recirculación 120 L
Conecciones	PVC y manguera grado alimenticio

Ideal para aplicaciones donde se requiere obtener mayor velocidad en el proceso de producción ya que por su operación automática facilita el aprovechar el tiempo de llenado en hacer alguna otra actividad del proceso.

NOTA: se requiere para su funcionamiento compresor de aire, se cotiza por separado.